



# Aluminium Rolluiken



**JANSEN**  
Beveiligingstechniek

## Aluminium rolluiken: simpel en doeltreffend

Jansen beveiligingstechniek aluminium rolluiken zijn uitermate geschikt voor de wat lichtere beveiligingsdoeleinden. Denk aan woonhuizen, kantoren, laag risico magazijnen, balieafsluitingen bij instellingen of kantines en afsluitingen per afdeling binnen een gemengd gebouw.



Met de JBT42RS voor openingen tot 7 vierkante meter, de JBT55RS voor openingen met oppervlakten tot 11 vierkante meter, en de JBT75-RD tot openingen met oppervlakten tot 15 vierkante meter is dit rolluik multi-inzetbaar in het beveiligingsplan van uw bedrijf of instelling.



Bovenop de elektrische bediening zijn al onze aluminium rolluik ook verkrijgbaar met een veeras bediening, voor plaatsen waar elektriciteit niet voorhanden is. Middels een espagnolet slot wordt een veeras rolluik afgesloten.

Deze rolluiken zijn leverbaar in een groot aantal standaard kleuren zowel voor lamel, geleiding als omkasting. Enkele veel voorkomende kleuren uit dit gamma zijn RAL 9010, 9001, 7016, 9006

## Productbeschrijving aluminium rolluiken:

Aluminium rolluiken van Jansen Beveiligingstechniek worden op maat geproduceerd en gemonteerd. Ze worden toegepast voor ramen en deuren en vrije openingen in wandconstructies. Doel hierbij is een laag risico beveiliging bij bijvoorbeeld magazijn, kantoor, kantine, balie of sportberging.

### **Samenstelling:**

Systeemopbouw Jansen Beveiligingstechniek aluminium rolluiken. Volledig gesloten dubbelwandige aluminium lamellen, afgevuld met hardschuim. Op maat geproduceerd. Afgestemd op gestelde eisen. Aluminium rolluiken zijn verticaal oprolbaar op een as, aangedreven door een elektromotor met overeenkomstig vermogen. Geleiding overeenkomstig afmeting

### **Geleiding:**

Aluminium geleiding met dragende constructie voor omkasting. Geleiding uitgevoerd conform het type rolluik in functie van de breedte van het rolluik. Resp. 53mm, 67mm, 75mm en 95mm. Geleiding uitgevoerd in standaard kleur, of RAL kleur naar keuze.

### **Pantser:**

Dubbelwandige hardschuim gevulde aluminium lamellen. Aan de onderzijde is het pantser afgewerkt met een geëxtrudeerde dubbelwandige, staal verzwaaarde, aluminium onderlijst Maximale breedte tot 5000mm. Pantser in vele standaard kleuren verkrijgbaar.

Type:	JBT42RS	JBT55RS	JBT75RD
Lamelhoogte:	42mm	55mm	77mm

### **Aandrijving:**

Elektrisch aangedreven dmv een 230V buismotor overeenkomstig benodigd vermogen. Optie voor noodhandbediening binnen motorengamma.

### **Omkasting:**

Aluminium omkasting, 4 zijdig. Omkasting in standaard kleur of Ral kleur naar keuze.

### **Bediening:**

- Afstandsbediening
- Sleutelschakelaar
- Draaischakelaar
- Automatische besturingen
- Tijd klok schakelingen
- Noodhandbediening

### **Optie's:**

- Passagebeveiliging
- In klimbeveiliging
- Noodstroomaccu
- Geleiding en Omkasting in standaard en Ral kleur verkrijgbaar. Pantser in standaard kleur.



**JANSEN**  
Beveiligingstechniek

# Jansen, uw partner in beveiliging

Jansen Beveiligingstechniek

Postbus 3437

5203 DK 's-Hertogenbosch

Tel: +31 (0)73-6124543

Fax: +31 (0)84-8374046

Internet: [www.jansen-beveiligingstechniek.nl](http://www.jansen-beveiligingstechniek.nl)

Email: [info@jansen-beveiligingstechniek.nl](mailto:info@jansen-beveiligingstechniek.nl)