



Rolhekken/Buishekken

Wanneer doorzicht een wens of zelfs een eis is ten aanzien van de beveiliging, biedt een rolhek uitkomst. Een rolhek is opgebouwd uit buizen en schakels en zijn zeer geschikt voor de beveiliging van winkels, showrooms en afscheidingen van separate bedrijfsruimtes in een publieksruimte. Denk bijvoorbeeld aan een bloemenshop in een supermarkt of een restaurantgedeelte in de bioscoop.

Door toepassing van rolhekken blijft de visuele impact van de beveiliging van uw bedrijf of winkelpand blijft beperkt tot een minimum, terwijl de inbraakwerendheid aanzienlijk wordt vergroot. Daarnaast voldoen onze rolhekken aan de gemeentelijke eisen betreffende doorzicht en zijn verkrijgbaar in alle RAL kleuren.

Kenmerken

- Circa 75%-80% doorzicht
- Toepassing tot circa 6000-7000 mm breedte
- Honingraatstructuur of baksteenstructuur
- Rolhek pantsers kunnen indien gewenst gecombineerd worden met stalen lamellen
- Verkrijgbaar in iedere gewenste RAL kleur

Productbeschrijving rolhekken

Rolhekken met een open structuur – gemaakt van hol buismateriaal - worden op maat geproduceerd en gemonteerd. Ze hebben een doorzicht van ca 75% en zijn afgestemd op de gestelde eisen. De rolhekken zijn verticaal oprolbaar op een as en worden aangedreven door een elektromotor met overeenkomstig vermogen. Ook worden alle rolluiken voorzien van bijpassende geleidingen, constructie en omkasting.



Toepassingsgebieden:

- Winkels
- Kantoren
- Industriële toepassingen
- Showrooms
- Shop-in-Shop
- Balieafsluitingen
- Parkeergarages
- Etc.



Geleiding

Het betreft hier verzinkte stalen geleidingen, die afhankelijk van de breedte van het rolluik 50mm, 70mm of 100mm bedragen. Alle RAL kleuren zijn mogelijk.

Constructie

Een zelfdragende verzinkte stalen constructie voorzien van consoles voor de ophanging van het oprolmechanisme en de lagering. Alle RAL kleuren zijn mogelijk.

Omkasting

De omkasting is uitgevoerd in een verzinkte stalen uitvoering en afgestemd op de gestelde eisen in een 1,2 of 3-delige uitvoering. Alle RAL kleuren zijn mogelijk.

Pantser

JBT- Tubonda – Honingraatstructuur

14*1,2mm rond gevormde stalen buizen verbonden met stalen schakels op een onderlinge afstand van 180mm

en een hartafstand van 125mm volledig staal verzinkte uitvoering.

Maximale breedte tot 7000mm

JBT-60 – Baksteenstructuur

Stalen buizen 14*1,25 verbonden middels stalen schakels op een onderlinge afstand van 320 mm en een hartafstand van 58mm. Volledig in staal verzinkte uitvoering. Maximale breedte tot 8000mm.

Panters in elke RAL kleur verkrijgbaar, afhankelijk van de afmetingen.

Bediening

Er zijn verschillende bedieningen mogelijk zoals:

- Afstandsbediening
- Draaischakelaar
- Sleutelschakelaar
- Daarnaast is het op aanvraag ook mogelijk ook noodhandbediening op het rolluik te voorzien.

www.jansen-beveiligingstechniek.nl