



Staaldichte rolluiken

Voor een parkeergarage wordt veelal gekozen voor rolhekken, speedgates of gestanste lamellen. In verband met de luchtvoorziening voor de brandveiligheid worden er vaak eisen gesteld aan de afsluiting van de parkeergarage, waarbij opgewerkte systemen de voorkeur hebben. Echter, wanneer een parkeergarage volledig afgesloten mag worden dan zijn stalen lamellen ook een goede optie. Deze sluiten de in-/ uitgang van de parkeergarage af op een stevige en solide manier. Daarnaast is het ook mogelijk om een aantal staaldichte lamellen te vervangen voor lamellen met stansgaten of lamellen met microperforatie. Zowel de lamellen als de constructie van een staaldicht rolluik zijn in iedere gewenste RAL kleur verkrijgbaar.

Kenmerken

- Robuuste afsluiting met dichte stalen lamellen
- Buiten toepassing tot circa 6 meter breedte
- Binnen toepassing tot circa 11 meter breedte
- Staaldichte lamellen zijn te combineren met geperforeerde en/of gestanste lamellen
- Verkrijgbaar in staal, in iedere gewenste RAL kleur

Productbeschrijving staaldichte rolluiken

Onze staaldichte rolluiken worden op maat geproduceerd en gemonteerd. De rolluiken zijn verticaal oprolbaar op een as en worden aangedreven door een elektromotor met overeenkomstig vermogen. Ook worden alle rolluiken voorzien van bijpassende geleidingen, constructie en omkasting.

Toepassingsgebieden:

- Winkels
- Kantoren
- Industriële toepassingen
- Showrooms
- Shop-in-Shop
- Balieafsluitingen
- Parkeergarages
- Etc.



Geleiding

Het betreft hier verzinkte stalen geleidingen, die afhankelijk van de breedte van het rolluik 50mm, 70mm of 100mm bedragen. Indien nodig is het mogelijk deze te voorzien van een stormkamer. Alle RAL kleuren zijn mogelijk.

Constructie

Een zelfdragende verzinkte stalen constructie voorzien van consoles voor de ophanging van het oprolmechanisme en de lagering. Alle RAL kleuren zijn mogelijk.

Omkasting

De omkasting is uitgevoerd in een verzinkte stalen uitvoering en afgestemd op de gestelde eisen in een 1,2 of 3-delige uitvoering. Alle RAL kleuren zijn mogelijk.

Pantser

95*0,9mm of 95*1,1mm gerolvormde (volledig) verzinkte stalen lamellen. Mogelijk tot een breedte van 10 meter. In alle RAL kleuren verkrijgbaar. (andere lamellen mogelijk op aanvraag)

Bediening

Er zijn verschillende bedieningen mogelijk zoals:

- Afstandsbediening
- Draaischakelaar
- Sleutelschakelaar
- Daarnaast is het op aanvraag ook mogelijk ook noodhandbediening op het rolluik te voorzien.

www.jansen-beveiligingstechniek.nl