



Gestante rolluiken

Voor het afsluiten van een parkeergarage zijn verschillende opties. Afhankelijk van de eisen kan gekozen worden voor een buis rolhek of een speedgate. De openingen in een buishek zijn vaak noodzakelijk voor parkeergarages in verband met de lucht toe- of afvoer. Een andere optie voor een parkeergarage is een robuuster stalen pantser voorzien van stansgaten. Deze variant biedt een stevige afsluiting van uw parkeergarage en geeft een doorzicht van circa 50%.

De stansgaten bieden tevens de mogelijkheid om van buitenaf naar binnen te kunnen kijken wanneer dit in een noodgeval vereist is en voorzien in een stukje lucht toe- of afvoer.

Het is ook mogelijk om gestante lamellen te combineren met staaldichte lamellen of geperforeerde lamellen voor een speelsere uitstraling van het rolluik.

Kenmerken

- Circa 50% doorzicht
- Afmetingen stansgat: 80*40 mm
- 6 stansgaten per meter lamel
- Lamellen met stansgat te combineren met geperforeerde en/of staaldichte lamellen
- Verkrijgbaar in staal, in iedere gewenste RAL kleur

Productbeschrijving gestanste rolluiken

Onze gestanste rolluiken worden op maat geproduceerd en gemonteerd. De rolluiken zijn verticaal oprolbaar op een as en worden aangedreven door een elektromotor met overeenkomstig vermogen. Ook worden alle rolluiken voorzien van bijpassende geleidingen, constructie en omkasting.

Toepassingsgebieden:

- Winkels
- Kantoren
- Industriële toepassingen
- Showrooms
- Shop-in-Shop
- Balieafsluitingen
- Parkeergarages
- Etc.



Geleiding

Het betreft hier verzinkte stalen geleidingen, die afhankelijk van de breedte van het rolluik 50mm, 70mm of 100mm bedragen. Alle RAL kleuren zijn mogelijk.

Constructie

Een zelfdragende verzinkte stalen constructie voorzien van consoles voor de ophanging van het oprolmechanisme en de lagering. Alle RAL kleuren zijn mogelijk.

Omkasting

De omkasting is uitgevoerd in een verzinkte stalen uitvoering en afgestemd op de gestelde eisen in een 1,2 of 3-delige uitvoering. Alle RAL kleuren zijn mogelijk.

Pantser

95*0,9mm of 95*1,1mm gerolvormde (volledig) verzinkte stalen lamellen met 6 stansgaten per meter lamel. Mogelijk tot een breedte van 10 meter. Mogelijk in alle RAL kleuren.

Bediening

Er zijn verschillende bedieningen mogelijk zoals:

- Afstandsbediening
- Draaischakelaar
- Sleutelschakelaar
- Daarnaast is het op aanvraag ook mogelijk ook noodhandbediening op het rolluik te voorzien.

www.jansen-beveiligingstechniek.nl