



Rolluiken met micro perforatie

Parkeergarages worden vaak afgesloten met een hekwerk, rolhek, speedgate of rolluik. Hierin zijn verschillende opties en afhankelijk van de eisen voor beluchting, brandveiligheid en doorzicht kan een open, half open of dichte constructie gekozen worden. Wanneer er beluchting nodig is, maar zicht geen vereiste is, dan kan gekozen worden voor stalen lamellen met micro perforatie. De lamel wordt gemaakt in onze eigen productie en vormt een elegante afsluiting voor bijvoorbeeld een parkeergarage.

Naast beluchting kan een geperforeerde lamel een doorzicht van circa 50% - 70% bereiken. Zowel het geperforeerde pantser als de constructie en omkasting kunnen in iedere gewenste RAL kleur geleverd worden.

Kenmerken

- Een doorzicht van 50% - 70%
- Geperforeerde stalen lamellen vormen een stevige afsluiting
- Kan zowel in buiten als binnen situaties worden toegepast tot circa 10 meter breedte
- Geperforeerde lamellen te combineren met staaldichte en/of gestanste lamellen
- Verkrijgbaar in iedere gewenste RAL kleur

Productbeschrijving geperforeerde rolluiken

Geperforeerde rolluiken worden in eigen beheer op maat geproduceerd en op locatie gemonteerd. Deze rolluiken rollen verticaal op en de as wordt aangedreven door een elektromotor met overeenkomstig vermogen. Ieder rolluik wordt voorzien van bijpassende geleidingen, constructie en indien gewenst omkasting.

Toepassingsgebieden:

- Overdekte parkeergarages
- Onoverdekte parkeer terreinen
- Industriële toepassingen
- Winkels
- Kantoren
- Etc.



Geleiding

Het betreft verzinkte stalen geleidingen, die afhankelijk van de breedte van het rolluik 50mm, 70mm of 100mm bedragen. Indien nodig is het mogelijk deze te voorzien van een stormkamer. Alle RAL kleuren zijn mogelijk.

Constructie

Een zelfdragende verzinkte stalen constructie voorzien van consoles voor de ophanging van het oprolmechanisme en de lagering. Standaard kokers zijn 50/50/2. Alle RAL kleuren zijn mogelijk.

Omkasting

De omkasting is uitgevoerd in een verzinkte stalen uitvoering en afgestemd op de gestelde eisen in een 1,2 of 3-delige uitvoering. Alle RAL kleuren zijn mogelijk.

Pantser

95*0,9mm of 95*1,1mm gerolvormde (volledig) verzinkte stalen lamellen, voorzien van micro perforatie. Mogelijk tot een breedte van 10 meter. In alle RAL kleuren verkrijgbaar. (andere lamellen mogelijk op aanvraag).

Bediening

Er zijn verschillende bedieningen mogelijk zoals:

- Afstandsbediening
- Draaischakelaar
- Sleutelschakelaar
- Daarnaast is het op aanvraag ook mogelijk ook noodhandbediening op het rolluik te voorzien.

www.jansen-beveiligingstechniek.nl